

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SANITARNOG KONTEJNERA

TIP: _____

MODEL: _____

Karakteristike	DA	NE	Upisati točan opis ponuđenog
Prilagođen ISO standardu			
Stabilni metalni okvir i izmjenjivi zidni elementi			
Sastoji se od sanitarnog prostora za muškarce, žene i osobe s posebnim potrebama i predrađenog prostora biljetarnice			
Dužina: 6055 mm			
Širina: 2435 mm			
Visina: 2.591 mm			
Unutarnja visina: cca 2300 mm			
Tvornički hladno valjani, zavareni cinčani čelični profili, debljine 3mm, zavarani u skladu s ISO standardom			
Boja: siva - RAL 7016 ili jednakovrijedno			
Antikorozivna zaštita: dvokomponentna boja kao REESA 2K-HS			
Pod: Cementna iverica , debljine 22 mm, otporna na vodu + PVC podna obloga, debljine 2 mm			
Nosivost poda: 2.00 kN/m ²			
Izolacija poda: mineralna vuna, debljine 100 mm + PE folija (služi kao parna brana)			
Toplinska izolacija poda: 0,39 W/m ² K			

Karakteristike	DA	NE	Upisati točan opis ponuđenog
Krov: Galvanizirani čelik, debljine 0,55 mm (duplo pertlan/falcan)			
Nosivost krova: 1.00 kN/m ²			
Izolacija krova: Poliuretanski panel (stropna obloga), debljine 30 mm + mineralna vuna, debljine 100 mm			
Stupovi: zavareni s podnom i krovnom kontejnerskom konstrukcijom, dimenzije 150x180 mm			
Nosivost: 5000 kg/stup (smiju se staviti još dva kontejnera)			
Toplinska izolacija: stupovi ispunjeni mineralnom vunom			
Vanjski zidovi kontejnera: izvana/iznutra profilirani/glatki pocinčani, plastificirani lim, debljine 0,55 mm			
Izolacija zidova: poliuretan panel - PU, debljine 50 mm			
Toplinska izolacija: 0,440 W/m ² K za PU 50 mm			
Boja: siva - RAL 7016 ili jednakovrijedno			
Obloženo drvenim oblicama			
Prozori: PVC sanitarni prozor (ALUPLAST GmbH), dimenzija 625x475 mm s mutnim staklom - 4 komada			
Biljetarnica; PVC dupli klizni prozor za dva radna mjesta prodaje karata, dimenzija 1800 x 600 mm, specijalno preklopno zatvaranje koje služi kao pult za prodaju karata i zaštita prozora, zatvaranje katancem - kpl. 1			
Staklo: duplo izolacijsko staklo			
Koeficijent toplinske izolacije 1,40 W/m ² K			
Vrata: ulazna metalna vrata (kao Tehnix), dimenzija 875x2000 mm - 2 komada; ulazna metalna vrata (kao Tehnix), dimenzija 1000x2000 mm - 1 komad			
Okvir i krila izrađeni od metalnih profila, kompletno s bravom, cilindrom i kvakom za otvaranje/zatvaranje			

Karakteristike	DA	NE	Upisati točan opis ponuđenog
Instalacije montirane u zidove kontejnera, na kojima su utičnice, svi dijelovi odgovaraju CEE standardu			
Vanjski priključak: na glavni razvodni električni ormar			
Napon: 400 V, 50 Hz			
Elektro oprema: LED lampa sa zaštitnim staklom, snaga 2x18 W - 3 komada; prekidač za svjetlo - 3 komada; utičnica pojedinačna - 2 komada; utičnica dupla - 1 komad			
Uzemljenje: uz pomoć vijka i matice na pločicu za uzemljenje kontejnera			
Sanitarije: Instalacije montirane na zidove kontejnera; odvod fi 110 mm/ dovod 3/4" - kpl. 1			
Sanitarni prostor za žene/ invalide: keramička WC školjka s vodokotlićem, sjedalom, rukohvatima - kpl. 1; keramički umivaonik s mješalicom i nagibnim ogledalom - kpl. 1			
Sanitarni prostor za muškarce: WC kabina (keramička WC školjka s vodokotlićem, PVC sjedalom, držačem papira i četkom - kpl. 1; pisoar - 2 komada; keramički umivaonik s mješalicom, ogledalom i policom - kpl. 1			
Garancija minimalno 12 mjeseci (u stupac 3. upisati točno razdoblje garancije)			